

CRY577 蓝牙适配器

CRY577 蓝牙适配器是专为蓝牙音频和 UI 测试的蓝牙设备，支持多种编解码和 Hi-Res 测试，适用于研发实验室及生产线测试，既可配合 CRY6151B 电声测试仪使用，又可作为单独模块配合其他测试设备。CRY577 可靠性强、测试速度快，与大多数解决方案的蓝牙连接都小于 3 秒。用户可配合 CRY6151B 测试软件或独立工具软件控制 CRY577 蓝牙适配器进行：搜索、配对、连接、播放音频和录音等。



产品特点

- ✓ 连接测试效率高
- ✓ 支持Hi-Res认证测试, LHDC/LDAC
- ✓ 支持蓝牙设备基本信息读取
- ✓ 支持 SPP 通信
- ✓ 支持 HID 通讯方式
- ✓ 支持上下曲、音量调节、暂停/接听等按键测试
- ✓ 支持录音、回放、听音等测试
- ✓ 支持 DFU 升级固件

蓝牙参数

蓝牙版本	5.0
蓝牙协议版本	A2DP Source v1.3
	HFP Audio Gateway v1.7
	AVRCP Target v1.6
A2DP编码器	SBC
	aptX
	aptX HD
	LHDC (Hi-Res)
	LDAC (Hi-Res)
HFP编解码器	mSBC
	CVSD
A2DP 采样率	96kHz, 88.2kHz, 48kHz, 44.1kHz
USB 接口	USB Type C
天线接口	SMA
通讯方式	USB HID
外观尺寸	121mm*95mm*43mm (不含天线)